

Bom ES-EU-S Syrefast elektrisk vippebom → 6m

Type:	Bomhus ES-EU-S
Vare nr.	51060020000 (4m) 51060020005 (5m) 51060020010 (6m)
Produsent:	Rusthoven Verkeerstechneik B.V
Størrelse: HxBxL:	1180mm x 686mm x 608mm
Høyde bomarm	938mm
Bomarm dimensjon	Ø 114. lengde opp til ca. 6,15m fra senter bomhus
Vekt:	Ca. 320 kg
Materiale:	Bomhus: Syrefast stål (316L.) Stamme: Varmforsinket stål.
Farge innkapsling:	RAL 7032 (grunnet og pulverlakkert 120µ)
Motor og gir:	3 fase motor 400V/230V (Se skjema for endring) -50Hz 0,55Kw Strømtrekk 230/400VAC 2,45/1,4A Snekkegir-oljefyllt
Manuell kjøring	Sveiv for mekanisk opp og ned i bomhus 19mm pipe. Retning angitt på motor.
Slaglengde	Justerbare induktive givere bom åpen/lukket.
Åpne- lukketid:	Ca. 10 sek
Elektrisk	Koblingsboks, nipler, endebrytere med mer - IP 66 eller høyere.
Sikring:	Låsbar service-bryter i bomhus. Induktiv giver på dør med signal til styresystem.
Driftstemperatur:	-30/+60 grader C
Bomarm tilkobling	Hurtig kontakt
Produksjonsstandarder	Maskindirektivet 2006/42/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Lavspenningdirektivet 2006/95/EG

