

Bomhus ES-SW Syrefast elektrisk svingbom – 9m

Type:	Bomhus ES-SW
Vare nr.	510 600 20 310
Produsent:	Machinefabriek Rusthoven
Størrelse: HxBxL:	1180mm x 610mm x 610mm
Høyde bomarm	938 mm
Bomarm dimensjon	Ø 136 med nedtrapping. Lengde opp til ca. 9,15m fra senter bomhus
Vekt:	Ca. 425 kg
Materiale:	Innkapsling: Syrefast stål (316L). Innkapsling: Varmforsinket stål.
Farge innkapsling:	RAL 7032 (grunnet og pulverlakkert 120µ)
Motor og gir:	Bomhuset leveres koblet for 400VAC (se skjema for endring) 3 fase motor 230/400VAC. – 50Hz 0,37Kw. Strømtrekk 230/400VAC 1,7/1,0A Snekkegir– oljefyllt
Manuell kjøring	Sveiv for mekanisk opp og ned i bomhus 19mm pipe. Retning angitt på motor.
Slaglengde	Justerbare induktive givere bom åpen/lukket.
Åpne- lukketid:	Ca. 24 sek
Sikring:	Låsbar service-bryter i bomhus, mekanisk sperre for manuell kjøring, induktiv giver på dør med signal til styresystem.
Driftstemperatur:	-30/+60 grader C
Bomarm tilkobling	Harting Han-7D-F/M-QL plugg
Produksjonsstandarder	Maskindirektivet 2006/42/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Lavspenningdirektivet 2006/95/EG



