

## Bom ES-IND-M Varmforsinket elektrisk vippebom -> 9m

Type:	Bom ES-IND-M
Vare nr.	51060020075 (6m) 51060020080 (7m) 51060020085 (8m) 51060020090 (9m)
Produsent:	Rusthoven Verkeertechniek B.V
Størrelse: HxBxL:	1180mm x 686mm x 608mm
Høyde bomarm	938 mm
Bomarm dimensjon	Ø 136 med nedtrapping. Lengde opp til ca. 9,15m fra senter bomhus
Vekt:	Ca. 430 kg
Materiale:	Bomhus: Varmforsinket stål. Stamme: Varmforsinket stål
Farge innkapsling:	RAL 7032 (grunnet og pulverlakkert 120µ)
Motor og gir:	3 fase motor 230/400VAC. -50Hz 0,75Kw (se skjema for endring) Strømtrekk 230/400VAC 3,0/1,7A Snekkegir-oljefyllt
Manuell kjøring	Sveiv for mekanisk opp og ned i bomhus 19mm pipe. Retning angitt på motor.
Slaglengde	Justerbare induktive givere bom åpen/lukket.
Åpne- lukketid:	Ca. 10 sek
Sikring:	Låsbar service-bryter i bomhus. Induktiv giver på dør med signal til styresystem.
Elektrisk	Koblingsboks, nipler, endebrytere med mer - IP 66 eller høyere.
Driftstemperatur:	-30/+60 grader C
Bomarm tilkobling	Hurtig kontakt
Produksjonsstandarder	Maskindirektivet 2006/42/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Lavspenningdirektivet 2006/95/EG

