

Bom ES-IND-L Varmforsinket elektrisk vippebom 9 – 13m

Type:	Bom ES-Ind-L
Vare nr.:	51060020095 (10m) 51060020100 (11m) 51060020105 (12m) 51060020110 (13m)
Produsent:	Rusthoven Verkeerstechneik B.V
Størrelse: HxBxL:	1180 x 670 x 900 mm
Høyde bomarm:	938 mm senter
Bomarm dimensjon:	Ø 177 med nedtrapping. lengde opp til ca. 13,15 m fra senter bomhus
Vekt:	Ca. 640 kg
Materiale:	Bomhus: Varmforsinket stål. Stamme: Varmforsinket stål.
Farge innkapsling:	RAL 7032 (grunnet og pulverlakkert 120µ)
Motor og gir:	3 fase motor 230/400VAC – 50Hz 1,1kW. (se skjema for kobling) Strømtrekk 230/400VAC 4,5/2,6A Snekkegir- oljefyllt
Manuell kjøring	Sveiv for mekanisk opp og ned i bomhus 19mm pipe. Retning angitt på motor.
Slaglengde	Justerbare induktive givere bom åpen/lukket.
Åpne- lukketid:	Ca. 13 sek
Sikring:	Låsbar service-bryter i bomhus.. Induktiv giver på dør med signal til styresystem.
Driftstemperatur:	-30/+60 grader C
Bomarm tilkobling	Hurtigplugg
Produksjonsstandarder	Maskindirektivet 2006/42/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Lavspenningdirektivet 2006/95/EG

