

Bom ES-IND-S Varmforsinket elektrisk vippebom → 6m

Type:	Bomhus ES-IND-S
Vare nr.	51060020060 (4m) 51060020065 (5m) 51060020070 (6m)
Produsent:	Rusthoven Verkeerstechneik B.V
Størrelse: HxBxL:	1180mm x 686mm x 608mm
Høyde bomarm	938mm
Bomarm dimensjon	Ø 114. lengde opp til ca. 6,15m fra senter bomhus
Vekt:	Ca. 320 kg
Materiale:	Innkapsling: Varmforsinket stål. Stamme: Varmforsinket stål.
Farge innkapsling:	RAL 7032 (grunnet og pulverlakkert 120µ)
Motor og gir	3 fase motor 400V/230V (Se skjema for endring) -50Hz 0,55Kw Strømtrekk 230/400VAC 2,45/1,4A Snikkegir-oljefylt
Manuell kjøring	Sveiv for mekanisk opp og ned i bomhus 19mm pipe. Retning angitt på motor.
Slaglengde	Justerbare induktive givere bom åpen/lukket.
Åpne- lukketid:	Ca. 10 sek
Sikring:	Låsbar service-bryter i bomhus. Mekanisk sperre for manuell kjøring. Induktiv giver på dør med signal til styresystem.
Elektrisk:	Koblingsboks, nipler, endebrytere med mer - IP 66 eller høyere.
Driftstemperatur:	-30/+60 grader C
Bomarm tilkobling lys	Hurtig kontakt
Produksjonsstandarder	Maskindirektivet 2006/42/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Lavspenningdirektivet 2006/95/EG

