

Lago

benker og bord

Lago er en helt ny serie som inneholder benker og bord i lekne, sirkulære former og radielle linjer. Benkene kan benyttes begge veier. Modellene, hvor ryggstøttene er plassert på midten av setene, skaper et blikkfang og en spennende samlingsplass. Serien består av tre størrelser av benker, med eller uten rygg, og kan suppleres med separate runde seter med ett ben. Det finnes også et bord i sirkulær form.

Galvaniserte, pulverlakkerte stålkonstruksjoner støtter setedeler laget av varmebehandlet ask. Boltet fast på betongfundament under overflaten eller boltet til egnet fast dekke.

Design og produsent mmcité

Materialer

Stål

Det primære materialet brukt i fremstillingen av de fleste produktdele er av stål kvalitet S235JR eller høyere. Nøyaktighetsklasse i henhold til ISO 2768-1 m, og formkvalitet i samsvar med EN 25817 C.

Den høye kvaliteten garanterer lang levetid. Alle ståldeler er varmforsinket og kan i tillegg leveres polyester pulverlakkert.

Standard RAL farger for mmcité produkter:



* metallic colours (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Rustfritt stål

Alt festemateriell er av rustfritt stål type AISI 304.

Trespiler

Trespilene i Lago serien er av varmebehandlet ask.

Lago møbelserie

Vedlikehold

Stål

Varmforsinkete og pulverlakkerte stålprodukter er vedlikeholdsfrie, men det anbefales periodisk renhold og ettersyn hver 6. måned.

Ved skade på overflatebelegg kan følgende utføres:
Vurder i forkant av en eventuell reparasjon:

- 1) Omfanget av skade. Reparasjon av mer omfattende skader bør overlates til produsent.
- 2) Temperatur må være mellom $+5^{\circ}\text{C}$ – 40°C
- 3) Luftfuktighet må ikke overstige 80%
- 4) Brukstemperatur må minst være 3°C over duggpunkt

Reparasjonsprosedyre:

- 1) Påse at alle overflater er fri for smuss, olje, fett, voks og andre fremmed element. Om nødvendig kan overflaten vaskes med et nøytralt vaskemiddel (pH 5-8).
- 2) Puss det skadde området med P120 sandpapir
- 3) Påfør sinkmaling med høy sink innhold (min. 96%)
- 4) Etter at det har tørket, benytt P280 sandpapir for å fjerne utrenninger og for å lage en ruere overflate.
- 5) Påfør et jamnt lag med reparasjonslakk, repeter dersom ikke tilstrekkelig dekning er oppnådd.

Skruer/bolter

Bruk bare rustfrie stålforbindelser av type AISI 304. Bør etterses og strammes hver 6. måned.



Lago møbelserie

Varmbehandlet ask / Thermoask (J), uoljet

Varmebehandling av ask utføres ved å utsette treverket til varme (180-250 gr) og vanndamp. Prosessen er meget miljøvennlig da det ikke benyttes noen kjemikalier. Temrotreprodukter har mindre sprekker, er dimensjonsstabile og fliser minimalt. Varmebehandling øker også den biologiske holdbarheten. Fargenyansen på ubehandlet Thermoask er mørke brun. Etterhvert forandrer denne fargen seg mot grå toner. Hvor fort og jevnt dette skjer er avhengig av omgivelsene.

Vedlikehold:

- 1) Rens overflatene med vann og mild, neutral vaskemiddel ved behov
- 2) Tørk/rens overflatene med tørr klut
- 3) Se over festene/skruene/boltene på møbelet, og stram dem hvis behov



Illustrasjonsbilde av Thermoask.

Fargen forandrer seg etter tid; først til lysere toner, og senere mot sølvgråe nyanser. Grunnet naturmateriale kan variasjoner forekomme.

Vi kan også levere produktene med spiler av oljet varmebehandlet ask; disse må oljes og renses før det, *med jevne mellomrom*.

