

Siesta

picnic løsninger

Materialer:

Galvanisert stål, eventuelt pulverlakkert. Lite behov for vedlikehold. Spiler på rygg, sete og bordplater av Sature, silikatimpregnert furu.

Sature:

Egenskaper:

Sature er furu som via en behandling med silikat har oppnådd en meget lang utendørs holdbarhet.

Silikat er et naturlig forekommende mineral. Behandlingen kan sammenlignes med en kjemikaliefri trykkimpregnering. Metoden er utviklet i Danmark.

Sature brukes til terrasser, fasadekledning og annet utendørs treverk. På grunn av den lange holdbarhet, er sature også egnet for utemøbler. Trefargen er lys og skifter raskt til sølvgrå, fordi silikatbehandlingen fremskynder blekingen. På grunn av hardheten kan Sature ikke males. Sature har en tetthet på 500-550 kg per kubikkmeter. Sature er et nytt produkt; tester indikerer at levetiden med riktig vedlikehold er minst 10 år. Sature er i holdbarhetsklasse 1.

Drift og vedlikehold

Rengjøring

- Vask evt med såpe beregnet for Sature - følg instruksjonene på produktet
- Trefibrene på Sature kan løsne - dette kalles defibrering og er forårsaket av solens UV-stråling
- Børst av de løse fibrene når treverket er tørt

Vedlikehold

- Treverk bør gjennomgås en gang i året. Planker med skader skiftes ut.
- Vær spesielt oppmerksom på flater nær bakken, hvor vann og gjørme kan sprute opp

Overflatebehandling

Sature trenger ikke overflatebehandling. Om ønskelig er følgende produkter tilgjengelige spesielt beregnet for Sature:

- Såpe - for å rense treet og friske opp fargen
- Vannavvisende produkt - for overflatebehandling
- Følg alltid instruksjonene på produktet