



## Viltgjerd

Denne gjerdeløsningen er basert på materialer av høy kvalitet. På grunn av bruk av strekkledninger, har gjerdet en økt motstand mot påvirkning og deformasjon.

T-stolper gir holdbarhet til løsningen, og redusere installasjonstiden. Systemet er svært fleksibelt og kan reguleres i henhold til prosjekt spesifikasjoner.

Nettingledningene er belagt med Zincalu - høyt korrosjon motstandsdyktig sink og aluminiumslegering. Laboratorieprøver har vist at disse to varer dobbelt så lenge som vanlige galvanisert ledninger

Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakeres.  
Kan leveres i alle RAL-farger.

### LØSNINGS PARAMETERE

Høyde	Stolpe C/C	Start stolpe	Hjørne stolpe	Linje stolpe	Støtte	Netting typen	Ledninger
1000	2500	L 50x50x5	T 50x50x6	T 50x50x6	L 50x50x5	100/8/15	2,5/2,0/1,9
2000	2500	L 50x50x5	T 50x50x6	T 50x50x6	L 50x50x5	200/15/15	3,4/3,0/3,0
2500	2500	L 60x60x6	T 60x60x7	T 50x50x6	L 50x50x6	245/17/15	3,4/3,0/3,0

Andre parametere på forespørsel.