

FDV DOKUMENTASJON

Januar 2016

Euroskilt AS

Produkt

Løsfot, betong, "Gris", 300 kg
Løsfot, betong, "Gris", m/stolpefeste 60 mm, 300 kg

Art.nr.

21715060300
21715060301

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE

Avsperring av trafikkerte arealer og p. plasser.



2. TEKNISKE DATA

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

1. Betongprodukter har ingen form for vedlikehold.

4. MILJØPÅVIRKNING

a SAFEROAD company

Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet.
Produktet i betong er ikke brennbart.

6. HMS - REFERANSER

Ved evt. Pusse/slipe, meisle og kappearbeider benyttes vernebriller, hørselvern og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongproduktet medfører fare for partikkelsprut.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Betongavfall kan normalt deponeres på godkjent avfallsanlegg.

8. RESSURSNYTTTELSE OG ANTATT LEVETID

Forventet levetid til 5 år.

9. FYSISKE DIMENSJONER

Produkt	Hull diameter	Vekt	lengde	bredde	høyde
Løsfot, betong, "Gris", 300 kg		310 kg	1100	450	570
Løsfot, betong, "Gris", m/stolpefeste 60 mm, 300 kg	60 mm	310 kg	1100	450	570

Hullet for stolperør er konet ned til 50 mm i bunnen.

10. PRODUKTBILDER



12. LOGISTIKK

Produktet vil bli levert på pall etter ordre.
Leveransen skjer etter Euroskilts prosedyre omtalt i selskapets kvalitetstyringsystem..