

Det er to standard konsoller, Ø60mm og Ø89mm, disse er helsveist og laget slik at man kun trenger levere med klammer mot skiltet i Ø60mm eller Ø89mm størrelse, sammen med skiltet.

Disse konsollene inklusive nødvendige U-bolter bestilles og leveres sammen med portalen.

Festene levers i 5° (TM2) og 0° (TM3) vinkel, ønsker man større vinkel brukes shims (standard glideskinner) OBS: brukes mange shims kan det være nødvendig med lengre M12 bolt i klammer.

Oppsettet beregnes sammen med portalen. Eksakte mål på ev. VMS/RGB skilt samt C-C mål mellom festepunkter/konsoller må oppgis ved bestilling av portal, helst sende med tegning av skiltets bakside.

Ved montering av RGB skilt må alltid min. 4 stk. skiltfester/klammer brukes.

Se egne datablad for fester til respektive rør-størrelser.

Monter min. 2 stk. skiltfester på hvert rør.

Oftest er det mest praktisk å montere konsollene på skiltet før man heiser opp skiltet på portalen.

Det brukes fester med glideskinne eller Halfenbolter til Halfen-skinne, firkanthodebolt må ikke brukes.

Ved montering av VD-skilt så trenges det like mange klammer som VD-paneler + ett klammer.

For konsoller med Ø60mm rør må det monteres en U-bolt på hver side for hvert hjørnstag i portalen.

For konsoller med Ø89mm rør må det monteres to U-bolter på hver side for hvert hjørnstag i portalen.

